



Conduttore RIGIDO di rame rosso ricotto. Classe 1.
Isolamento in PVC colori secondo le NEN 1597 standard
Guaina in PVC Bianco ritardante la Fiamma

NORME DI RIFERIMENTO

CONDIZIONI DI IMPIEGO PIU' COMUNI

Cavi per segnali in installazioni a bassa tensione

CONDIZIONI DI POSA

Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):

10 x diametro esteno

Sforzo massimo di tiro:

CAVI RIGIDI PER SEGNALAMENTO

Tensione massima Um: 150V

Temperatura massima di esercizio: +50°C installazione +70°C dopo installazione

Temperatura minima di installazione e posa: -5°C

Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico): -15°C

COLORI ANIME

Multipli per segnalazioni: NEN 1597

COLORI GUAINA

Bianco

NOTE

Tensione di Corto Circuito 0,8kV

Minima Resistenza Isolamento 100 MOhm/km

Cond.xSez (N°xmmq)	Diametro massimo di Produzione (mm)	Peso indicativo del cavo (kg/km)	Colori	Colors
Bipolare				
2x0.8	4.7	22.6	Bianco,Nero	White,Black
Tripolare				
3x0.8	4.75	29.5	Bianco,Rosso,Nero	White,Red,Black
Quadripolare				
4x0.8	5.3	37.2	Bianco,Rosso,Nero,Giallo	White,Red,Black,Yellow
Multipli				
6x0.8	6.2	54.3	Bianco,Rosso,Nero,Giallo,marrone , Verde	White,Red,Black,Yellow,Brown,Green
8x0.8	6.7	68.3	Bianco,Rosso,Nero,Giallo,marrone , Verde,Grigio,Blu	White,Red,Black,Yellow,Brown,Green, Gray,Blue,
10x0.8	7.9	90.1	Bianco,Rosso,Nero,Giallo,marrone , Verde,Grigio,Blu,Trasparente,Viola	White,Red,Black,Yellow,Brown,Green, Gray,Blue,Transparent,violet
12x0.8	8.3	107.9	Bianco,Rosso,Nero,Giallo,marrone , Verde,Grigio,Blu,Trasparente,Viola, Arancio,Rosa	White,Red,Black,Yellow,Brown,Green, Gray,Blue,Transparent,violet,orange, Pink
16x0.8	9.7	128.2	Bianco,Rosso,Nero,Giallo,marrone , Verde,Grigio,Blu,Trasparente,Viola, Arancio/Rosa,Grigio/rosa,Rosso/blu, Bianco/Verde,Marrone/Verde	White,Red,Black,Yellow,Brown,Green, Gray,Blue,Transparent,violet, orange/Pink,Gray/Pink,Red/Blue, White/Green,Brown/Green

YR

Model Product: - 20180326



metri esterni riportati sono indicativi di Produzione